SOFAME
L'expert du mobilier industriel

SUPPORTS POUR BACS EUROPE

Supports SRI2 pour bacs Europe

4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.
Les plateaux inférieurs sont en option (3 formats).

- Supports bacs europe SRI2 **plateau inclinable**:

Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions: 0°, 15° et 30°.
Plateau métallique supérieur avec un rebord avant.

- Supports bacs europe SRI2 **plateau fixe**:

Plateau métallique supérieur avec 4 rebords.

Fiche **Produit**

☑ Livré monté

Gamme complète de SRI2 comprenant différentes largeurs qui répondent aux besoins des utilisateurs de pouvoir notamment stocker plusieurs bac europe.

Parfaite ergonomie pour un travail nécessitant le déplacement de charges inter-postes et facilement manœuvrable.
Réglages simples et rapides grâce à un système de poignées d'indexage.

Les réglages en hauteur et en inclinaison sont aisés, une main suffit, et les 4 roues permettent de déplacer une capacité de charge importante.

Robustesse et grande fiabilité pour ces supports particulièrement adaptés aux bacs norme europe 600x400 et 300x400 en ligne de montage.
Le plateau inférieur permet de stocker un bac europe supplémentaire.

Support conforme aux normes NF D 60050, NF EN14073, NF EN 14074 et NF EN 527

SOFAME
L'expert du mobilier industriel

Caractéristiques **techniques**

SUPPORTS POUR BACS EUROPE

Supports SRI2 pour bacs Europe

Les caractéristiques techniques des supports bac inclinable SRI2 sont :
1 socle réalisé en tube d'acier 50x50: embase mécano-soudée.
+ 1 fût central réglable en tube de 50x50 et de 45x45 avec trous d'indexage (2 tubes télescopiques).
+ 1 poutre supérieure tube de 50x50.
Plateau supérieur inclinable: 0°,15° et 30° réalisé en tôle d'acier 20/10 mm avec rebord avant
Poignées d'indexage rapide pour le réglage de la hauteur et de l'inclinaison.
Finition peinture époxy polymérisé au four.

Les dimensions :
Largeur : 610, 910mm
Profondeur : 410 mm
Hauteur réglable : 590 à 850mm, 650 à 910mm

L'ergonomie :
Plateau supérieur inclinable: 0°, 15° et 30° et réglable en hauteur.
Confort et souplesse de roulage grâce aux roulettes à bandage polymère semi-dur.
Ressort de rappel pour le réglage de la hauteur.

La sécurité :
Charge admissible 150 kg uniformément répartie
Stabilité du socle sur 4 roulettes diamètre 100 pivotantes dont 2 à frein

Environnement :
REACH : Ces produits ne contiennent pas de substances interdites (ni déchets dangereux) par les réglementations en vigueur lors de leur mise sur le marché.
Ces produits sont conçus et fabriqués en optimisant l'utilisation des matières premières et la consommation d'énergie, tout en respectant les attentes des clients. Ces produits ne nécessitent ni consommable, ni maintenance lors de leur utilisation.
Structure et éléments métalliques démontables pour être orienté vers la filière fin de vie adéquate (Recyclage : potentiel 92% et/ou Valorisation énergétique : potentiel 8 %).
Emballage carton recyclable suivant les règles de tri en place.