

DESSERTES MOBILES

Dessertes SV



La desserte SV:

- Simple, 2 ou 3 niveaux
- Avec bloc tiroirs ou bloc porte

Fiche
Produit



Livré en kit

Stabilité et robustesse sont les principales caractéristiques de nos dessertes.

Normes et labels:





Caractéristiques techniques

DESSERTES MOBILES

DESSERTESSV

Dessertes 2 flancs latéraux SV :

- 1 socle inférieur, 1 plateau supérieur et 2 montants réalisés en tôle d'acier pliée nervurée 20/10e.
- 2 ou 3 niveaux de plateaux, le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques hauteur 20 mm.
- Assemblage par vis surinserts.
- Finition peinture epoxy polymérisée au four à 180°C.
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.
- Charge 150 kg.
- Poignée optionnelle.
- Dessus caoutchouc lisse optionnel

Version avec bloc tiroirs ou porte:

- Possibilité de blocs suspendus sous le dessus
- Corps et tiroirs en tôle d'acier pliée et soudés d'épaisseur 10/10e.
- 1 à 6 tiroirs
- Tiroirs montés sur glissière télescopique à billes.
- Verrouillage des tiroirs centralisés par serrure.
- Sortie selective des tiroirs pour éviter le basculement.
- Charge tiroir par tiroir : 50 kg.
- Peinture poudre epoxy cuite au four à 180°C.

Ses dimensions (mm) :

HAUTEUR	LARGEUR	LARGEUR UTILE		PROFONDEUR	PROFONDEUR UTILE	
		DESSUS	PLATEAU INFERIEUR		DESSUS	PLATEAU INFERIEUR
810	540	535	465	670	665	665