

## PLATEAUX

### MULTIPLIS ÉPAISSEUR 24 MM



Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de bois assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants poncés, arrêtes chanfreinées.

## Fiche Produit



Livré en kit

Hautes performances mécaniques.

Réalisés à base de bois en provenance de forêts européennes qui sont certifiés PEFC par le FCBA.

Choix de bois de grande qualité et finition soignée.

Le multiplis 24 mm est parfait pour la mécanique légère, l'électromécanique et le conditionnement.

### Normes et labels:



## Caractéristiques techniques

### PLATEAUX

#### MULTIPLIS ÉPAISSEUR 24 MM



#### Caractéristiques techniques des plateaux multiplis :

- Panneau constitué de 13 plis croisés de 2 mm de bois
- Bois déroulé et étuvé pendant 24 heures
- Collage sous pression
- Dessus et chants poncés
- Arrêtes chanfreinées à 45°
- Finition brute
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup> +/- 25
- Forêts d'origine gérées et pérennes de type PEFC

#### Dimensions possibles:

LONGUEUR	PROFONDEUR	EPAISSEUR
750	750	24
1000		24
1200		24
1500		24
1800		24
2000		24
2400		24
1000	1000	24
1200		24
1500		24
1800		24
2000		24
2400		24

#### Environnement :

Ces produits sont conçus et fabriqués en optimisant l'utilisation des matières premières et la consommation d'énergie, tout en respectant les attentes des clients.

Structure et éléments métalliques démontables pour être orienté vers la filière fin de vie adéquate.

Emballage carton recyclable suivant les règles de tri en place.

Les plateaux MULTIPLIS sont classés dans la catégorie des articles, et ne contiennent pas de substances candidates à l'autorisation, ni de substance déjà enregistrée figurant sur la liste REACH.

Un audit Qualité de notre process est effectué chaque année par le FCBA dans le cadre de nos labels NF Mobilier Technique et NF Environnement