

PLATEAUX

SOUPLEDUR ÉPAISSEUR 40 MM



Panneau de particules comprimé en haute densité, feuille composite haute résistance abrasive bleu marbré constituée d'un support toilé et de résine minérale.

Fiche Produit



Livré en kit

Résine naturelle à base minérale apportant une haute qualité de finition. Matériau robuste et résistant aux chocs. Haute résistance abrasive.

Ce plateau est destiné à des applications dans la mécanique de précision et le contrôle de précision.

Normes et labels:



Caractéristiques techniques

PLATEAUX

SOUPLEDUR ÉPAISSEUR 40 MM



Caractéristiques techniques des plateaux soupledur :

- Chants ABS 2 mm gris (équivalent RAL 7035)
- Collés à chaud et chanfreinés rayon 1 mm
- Collage de la feuille composite sur le panneau sous presse
- Panneau de particules comprimé en haute densité 35 mm
- Feuille composite de 2,5 mm
- Epaisseur totale 38 mm
- Densité : 625 kg/m³ +/- 25
- Résistance au poinçonnement : inférieur ou égale à 0,15 mm
- Classement UPEC : U2sP2E1C2 (CSTB N° 12/12-1615)

Nous utilisons une technique de collage sous presse (1000 N/mm² pendant 30 mn) qui garantit la non-déformation du plateau lors des variations de température ou d'hygrométrie inévitables dans la plupart des locaux industriels.

Dimensions possibles:

LONGUEUR	PROFONDEUR	EPAISSEUR
750	750	40
1000		40
1200		40
1500		40
1800		40
2000		40
2400		40
1000	1000	40
1200		40
1500		40
1800		40
2000		40
2400		40

Environnement :

Ces produits sont conçus et fabriqués en optimisant l'utilisation des matières premières et la consommation d'énergie, tout en respectant les attentes des clients.

Structure et éléments métalliques démontables pour être orienté vers la filière fin de vie adéquate. Emballage carton recyclable suivant les règles de tri en place.

Les plateaux soupledur sont classés dans la catégorie des articles, et ne contiennent pas de substances candidates à l'autorisation, ni de substance déjà enregistrée figurant sur la liste REACH.

Un audit Qualité de notre process est effectué chaque année par le FCBA dans le cadre de nos labels NF Mobilier Technique et NF Environnement



SOFAME
L'expert du mobilier industriel

www.sofame.fr

SAS au capital de 1 712 910 € - SIRET 449 706 365 00011 – TVA N° 39 449 706 365

Numéro d'immatriculation au registre des producteurs : FR014232 en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement.