SOFAME
L'expert du mobilier industriel

Fiche
Produit

PLATEAUX

TARALAY ÉPAISSEUR 40 MM

Panneau de bois comprimé haute densité revêtu d'un tapis résistant à la perforation.
Chants anti-chocs souples arrondis noirs.

☑ Livré en kit

Surface d'usure réticulée pour avoir une meilleure résistance dans le temps. Finition soignée et ergonomique avec un confort et une souplesse de la surface de travail.

Pour des postes de travail dans le domaine de la mécanique de précision, le contrôle de précision et le petit assemblage.

Normes et labels:

PEFC
10-31-1896
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

Caractéristiques **techniques**

PLATEAUX

TARALAY ÉPAISSEUR 40 MM

Caractéristiques techniques des plateaux taralay :

- Panneau de particules comprimé en haute densité
- Feuille composite haute résistance aux chocs avec une couche d'usure en PVC renforcé polyuréthane sans phtalates
- Chants souples
- Collage de la feuille composite sur le panneau sous presse
- Densité : 625 kg / m3 +/- 25
- Résistance au poinçonnement : inférieure ou égale à 0,10 mm
- Classement UPEC : U3P3E1/3C2
- Les chants sont réalisés par pose mécanique dans une rainure d'une bordure souple antichoc à « queue de sapin »

Environnement :

Ces produits sont conçus et fabriqués en optimisant l'utilisation des matières premières et la consommation d'énergie, tout en respectant les attentes des clients.
Structure et éléments métalliques démontables pour être orienté vers la filière fin de vie adéquate.
Emballage carton recyclable suivant les règles de tri en place.
Les plateaux taralay sont classés dans la catégorie des articles, et ne contiennent pas de substances candidates à l'autorisation, ni de substance déjà enregistrée figurant sur la liste REACH.
Un audit Qualité de notre process est effectué chaque année par le FCBA dans le cadre de nos labels NF Mobilier Technique et NF Environnement

Nous utilisons une technique de collage sous presse (1000 N/mm2 pendant 30 mn) qui garantie la non-déformation du plateau lors des variations de température ou d'hygrométrie inévitables dans la plupart des locaux industriels.

Dimensions possibles:

LONGUEUR	PROFONDEUR	EPAISSEUR
750	750	40
1000		40
1200		40
1500		40
1800		40
2000		40
2400		40
1000	1000	40
1200		40
1500		40
1800		40
2000		40
2400		40