

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

EQUIPEMENTS ETABLIS

Panneaux perforés / bandeaux perforés



Fiche Produit

Les panneaux perforés servent à fixer divers outils à l'aide de crochets.

L'installation du panneau perforé se fait par fixation sur entraxes entre deux montants de superstructure au dessus du plateau du poste.

Normes et labels:



Caractéristiques **techniques**

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL


EQUIPEMENTS RANGEMENT Panneaux perforés / Bandeaux perforés

Panneau perforé :



- A fixer entre les montants de superstructure.
- Structure réalisée en tôle d'acier d'épaisseur 20/10^{ème}.
- Panneau perforé carré 10x10 au pas de 38mm permettant l'accrochage de portes outils.
- Longueurs : 635, 865, 1300mm.
- Profondeur : 30mm.
- Hauteur 395 ou 550mm.
- Les 12 coloris du nuancier standard sont applicables.
- Finition en peinture poudre époxy structuré fine texture polymérisée au four à 180°C.

Accessoires porte-outils pour panneau perforé :



- Portes outils tels que tournevis, clés plates, clés BTR, douilles, blisters etc...
- Réalisé en acier galvanisé.
- Ils se fixent par simple clipsage sur les perforations.
- L'armoire fond de plan de travail ne peut accueillir que des crochets de profondeur maxi 150mm.
- Double accrochage haut et bas pour plus de résistance.

Bandeau perforé :



- A fixer entre les montants de superstructure.
- Structure réalisée en tôle d'acier d'épaisseur 20/10^{ème}.
- Equipé de 2 rangs de perforations carrées 10x10 au pas de 38mm.
- Permet de fixer des accessoires porte-outils.
- Longueur 635, 865, 1300mm.
- Hauteur 84mm.
- Les 12 coloris du nuancier standard sont applicables.
- Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.