

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

POSTE DE TRAVAIL MODULOG 4.0 réglable en hauteur à crémaillère avec poutre



- Le poste de travail MODULOG 4.0 à crémaillère permet de recevoir une charge maximale de **300 KG**.
- Cette version intègre une poutre à l'arrière du poste de travail

Fiche Produit



Livré en kit

La modularité et la flexibilité sont les caractéristiques majeures de la nouvelle gamme MODULOG 4.0

Normes et labels:



Caractéristiques techniques

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

POSTE DE TRAVAIL MODULOG 4.0 REGLABLE PAR CREMAILLIERE AVEC POUTRE



Caractéristiques techniques des châssis MODULOG réglables par crémaillère:

- Le cadre horizontal est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10^e qui assure une rigidité parfaite du plateau, il est fixé sur les montants de pieds équipés d'une crémaillère.
- Une poutre en tube d'acier 60x30 mm relie les 2 montants de pieds ce qui permet la rigidité de la structure.
- Les embases horizontales en tôle d'acier de 4 mm et en tube d'acier 25x25 mm sont équipés de vérins de réglage en hauteur de course 30 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Les montants de pieds sont réalisées en tube d'acier 120x60 mm et en tôle d'acier 25/10^e
- La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°.
- Le réglage en hauteur s'effectue au pas de 50 mm dans une plage de 723 à 1073 mm mesuré sous le plateau soit une course de 350 mm.
- L'utilisateur peut ainsi régler celui-ci en fonction de sa morphologie et/ou des opérations à réaliser.

Association structure et plateau:

- Plateau en mélaminé 38 mm, 28 mm et 19 mm
- Plateau en RESITOP 40 mm et 30 mm
- Plateau stratifié ESD 30 mm
- Ils sont fixés à la structure par vis VBA TB 5x20.

Options :

Les postes crémaillères peuvent être équipés de 4 roulettes de diamètre 100 mm dont 2 freinées, en remplacement des vérins de réglage de niveau de sol. La hauteur de réglage des postes augmente de 110 mm pour la version crémaillère, hors plateau.

Accessoires:

- Des coffres à tiroirs peuvent être fixés à la structure ainsi que des supports claviers ou des supports unités centrales.
- Sur le plateau il est possible d'accueillir des accessoires modulaires tels que tablettes, rails et support éclairage.

Dimensions des postes (en mm)

HAUTEUR	PROFONDEUR	LARGEUR
723 à 1073 (hors plateau)	650	695
		925
		1360
		1820
723 à 1073 (hors plateau)	750	695
		925
		1360
		1820