

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

POSTE DE TRAVAIL MODULOG 4.0 réglable en hauteur à crémaillère avec voile



- Le poste de travail MODULOG 4.0 à crémaillère permet de recevoir une charge maximale de **300 KG**.
- Il intègre une poutre de rigidification à l'arrière du poste de travail.
- Cette version intègre à l'arrière un voile de fond avec goulotte pour le passage des câbles.

Fiche Produit



Livré en kit

La modularité et la flexibilité sont les caractéristiques majeures de la nouvelle gamme MODULOG 4.0

Normes et labels:



Caractéristiques techniques

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

POSTE DE TRAVAIL MODULOG 4.0 REGLABLE PAR CREMAILLIERE AVEC VOILE



Caractéristiques techniques des châssis MODULOG réglables par crémaillère:

- Le cadre horizontal est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10^e qui assure une rigidité parfaite du plateau, il est fixé sur les montants de pieds équipés d'une crémaillère.
- Les embases horizontales en tôle d'acier de 4 mm et en tube d'acier 25x25 mm sont équipés de vérins de réglage en hauteur de course 30 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Les montants de pieds sont réalisées en tube d'acier 120x60 mm et en tôle d'acier 25/10^e
- La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°.
- Le réglage en hauteur s'effectue au pas de 50 mm dans une plage de 723 à 1073 mm mesuré sous le plateau soit une course de 350mm.
- L'utilisateur peut ainsi régler celui-ci en fonction de sa morphologie et/ou des opérations à réaliser.
- Le voile de fond est réalisé en tôle d'acier 10/10^e.
- Un double pli en partie basse permet la circulation horizontale des câbles sous le poste et de poste en poste (hauteur 304 mm largeur dépend des dimensions du poste).
- Ce voile de fond suit le cadre horizontal lors du réglage en hauteur.

Association structure et plateau :

- Plateau en mélaminé 38 mm, 28 mm et 19 mm
- Plateau en RESITOP 40 mm et 30 mm
- Plateau stratifié ESD 30 mm
- Ils sont fixés à la structure par vis VBA TB 5x20.

Options :

Les postes crémaillères peuvent être équipés de 4 roulettes de diamètre 100 mm dont 2 freinées, en remplacement des vérins de réglage de niveau de sol. La hauteur des postes augmente de 110mm dans ce cas.

Accessoires :

Des coffres à tiroirs peuvent être fixés à la structure ainsi que des supports claviers ou des supports unités centrales.

Dimensions des postes (en mm) :

HAUTEUR	PROFONDEUR	LARGEUR
723 à 1073 (hors plateau)	650	695
		925
		1360
		1820
723 à 1073 (hors plateau)	750	695
		925
		1360
		1820