



CERTIFICAT DE QUALITÉ

GS Zertifikat

Titulaire :
Gesellschaft Name

SOFAME
Route de Bonnetable BP 24
72190 SARGE LES LE MANS

Gamme :
Umfang

PTH

Marque Commerciale :
Gesellschaft Name

SOFAME

Produit(s)
Produkt(e)

Etabli :

→ **Etabli PTH**

Conformes aux normes : XP D 65 762 (2010)
Erfüllt die Normen :
Rapports d'essais : 09/367/1225, 13/367/0006
Für den Prüfbericht :

En cas de contestation, seule la version française fait foi / Im Streitfall gilt dieses Zertifikat nur in seiner französische Version



Siège Social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Mame
Tél. +33(0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessous au référentiel GS, aux exigences de la ProdSG (Loi sur la sécurité des produits). En vertu du présent certificat délivré par FCBA, ZLS accorde le droit d'usage de la Marque GS à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur internet www.fcba.fr Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque peuvent se prévaloir du présent certificat.

FCBA bestätigt, dass die nachfolgend beschriebenen Produkte nach dem GS Bezugssystem und dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) entsprechend sind. Nach diesem Zertifikat vom FCBA erteilt, richtet ZLS die Benachrichtigung des Rechts zur Verwendung der GS-marke an der Antragsteller, für die betroffenen Produkte, während der ganzen Gültigkeit. Dieses Zertifikat bestätigt die Qualität den Herstellungen, ständig kontrolliert. Es kann nicht im Voraus die Beschlüsse, die nach der Prüfung der Ergebnisse im Laufe des Jahres ergeben könnten, zu urteilen. Die Liste den GS Antragstellern und den zertifizierte Produkten ist auf der Website des FCBA zu finden www.fcba.fr Nur die Produkte, die das GS Zeichen tragen, oder die mit einem Dokument mit Verweis auf GS, geliefert sind, auf dieses Qualitätszagnis Bezug nehmen Können.

Numéro de Certificat : 00001576
Certificate Nr.:

Annule et remplace N° GS7195
Cancel and replace :

Date d'émission : 12/12/2020
Issued :

Valable jusqu'au : 11/12/2023
Valid until :

Nombre de pages / Pages : 2

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET



Annexe technique

Technische Anlage

- Etabli à cadre mécanosoudé acier 2,5mm, piétement 40x40 mm ; avec plateau en multiplis de hêtre épaisseur 24 ou 40 mm. ou panneau de particules stratifié, épaisseur 30 ou 40 mm
- Option de bloc à tiroirs suspendus et plancher panneau de particules stratifié ;
- Charge maximale de l'établi : 500 kg ; Hauteur (non réglable, sans plateau) : 800 mm
- Dimensions des plateaux: longueur de 1 200 à 2 000 mm, profondeur de 750 à 1 000 mmm
- Bloc tiroirs de 1 à 3 tiroirs ;
- Dimensions : largeur de 430 mm, profondeur de 600 mm, hauteur 225, 377 et 530 mm
- Caisson et tiroirs en acier 1mm
- Tiroir à sortie totale avec dispositif d'ouverture sélective et fermeture à clé centralisée ;
- Charge maximale par tiroir : 50 kg
- Finition par peinture époxy

Werkbank PTH

- Werkbank mit maschinengeschweißtem Rahmen 2.5mm, 40x40-Schiene Füße und Platte aus Mehrschicht-Buche mit einer Dicke von 24 oder 40 mm oder Mehrschicht-Spanplatte mit einer Dicke von 30 oder 40 mm.
- Die Werkbank kann mit einem Hängeschubladenblock oder einem Mehrschicht-Spanplattenboden ausgestattet werden.
- Maximale Tragfähigkeit der Werkbank: 500 kg Höhe (nicht einstellbar, ohne Platte): 800 mm Platten:
- Abmessungen von den Platten: Länge 1200 bis 2000 mm, Tiefe 750 bis 1000 mm ;
- Schubladenblock mit 1 bis 3 Schubladen Abmessungen:
- Bite 430 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 225, 377 und 530 mm Kasten und Monoblock-Schubladen aus Stahlblech 1mm,
- voll ausziehbare Führungen mit selektiver Öffnungsvorrichtung und Schloss mit Zentralschlüssel ;
- Maximale Tragfähigkeit pro Schublade: 50 kg
- Anstrich mit Epoxidfarbe