

DESSERTES MOBILES

Dessertes SV



Il existe 2 versions de la desserte SV:

- Simple, 2 ou 3 niveaux
- Avec bloc tiroirs ou bloc porte

Fiche  
Produit



Livré en kit

Stabilité et robustesse sont les principales caractéristiques de nos dessertes.

Elles peuvent porter jusqu'à 150 kg de charge.

Normes et labels:



## Caractéristiques techniques

### DESSERTES MOBILES

#### DESSERTES SV



#### Dessertes 2 flancs latéraux SV :

- 1 socle inférieur, 1 plateau supérieur et 2 montants réalisés en tôle d'acier pliée nervurée 20/10e.
- 2 ou 3 niveaux de plateaux, le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques hauteur 20 mm.
- Assemblage par vis sur inserts.
- Finition peinture epoxy polymérisée au four à 180°C.
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.
- Charge 150 kg.
- Poignée optionnelle.

#### Dessertes 2 flancs latéraux SV avec bloc tiroirs ou porte :

- Mêmes caractéristiques que la desserte 2 flancs latéraux SV avec 2 niveaux.
- Possibilité de blocs suspendus sous le dessus (L. 160 mm, P. 600 mm) : 1 tiroir H. 220 mm, 2 tiroirs H. 370 mm, 3 tiroirs H. 520 mm, 1 porte H. 520 mm.
- Corps et tiroirs en tôle d'acier pliée et soudées d'épaisseur 10/10e.
- Tiroirs de hauteur de façade 150 mm. Hauteur utile 150 mm, largeur utile 325 mm, profondeur utile 550 mm.
- Tiroirs montés sur glissière télescopique à billes.
- Verrouillage des tiroirs centralisés par serrure.
- Sortie selective des tiroirs pour éviter le basculement.
- Charge tiroir par tiroir : 50 kg.
- Peinture poudre epoxy cuite au four à 180°C.
- Corps et tiroirs coloris gris clair RAL 7035

#### Ses dimensions (en mm) :

HAUTEUR	LARGEUR	LARGEUR UTILE		PROFONDEUR	PROFONDEUR UTILE	
		DESSUS	PLATEAU INFERIEUR		DESSUS	PLATEAU INFERIEUR
810	540	535	465	670	665	665