

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

Etablis SI réglables en hauteur À manivelle



- La version de l'établi SI réglable par manivelle permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée grâce à un ensemble de 4 vérins hydrauliques
- Les vérins sont commandés par une manivelle rabattable avec une barre de levier de 125mm.
- Chaque tour de manivelle engendre 5mm de course.
- La course de réglage s'étend de 750 à 1020mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

Fiche Produit



Livré en kit

Pour tout type de métier nécessitant des réglages en hauteur et des adaptations du poste de travail de façon épisodique.

Tous les plateaux SOFAME sont adaptés à ce type de châssis pour répondre aux besoins de chaque métier.

Ils peuvent supporter jusqu'à 1 tonne de charge pour les établis réglables par crémaillère.

Les établis réglables par manivelle et électriques supportent jusqu'à 300kg.

De nombreux accessoires peuvent équiper le poste de travail. A retrouver sur les catalogues et site www.sofame.fr

Normes et labels:



Caractéristiques techniques

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

Etabli SI réglable par manivelle

Caractéristiques techniques des châssis SI réglables par manivelle :

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier d'épaisseur 20/10^e et en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10^e.

Les pieds ou échelles réalisés en tube de section 42x80x42 mm et soudés.

Les traverses horizontales réalisées par pliage en U de section 40x60x40 mm.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°.

Association structure et plateau :

La structure de l'établi SI réglable par manivelle peut recevoir des plateaux en Multiplis hêtre 40 ou 24mm, stratifié Résitop haute résistance thermique 40 ou 30mm, stratifié antistatique ESD 30mm, mélaminé 38, 28mm, Soupledur haute résistance abrasive 40mm, Taralay antichoc 40mm et Multiplis hêtre PEHD 45mm.

Dimensions des postes:

Longueurs: 750 (uniquement en Profondeur 750mm), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 et 2400mm

Profondeurs: 750 et 1000 mm

Hauteur : 750 à 1020 mm

Options:

Le piètement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur (course 30mm de 825mm à 855mm sans plateau) ou d'un jeu de 4 roulettes 100mm dont 2 freinées.



La sécurité :

Stabilité du piètement.

Environnement :

Ces produits ne contiennent pas de substances interdites (ni déchets dangereux) par les réglementations en vigueur lors de leur mise sur le marché.

Ces produits sont conçus et fabriqués en optimisant l'utilisation des matières premières et la consommation d'énergie, tout en respectant les attentes des clients.

Ces produits ne nécessitent ni consommable, ni maintenance lors de leur utilisation.

Structure et éléments métalliques démontables pour être orienté vers la filière fin de vie adéquate (Recyclage : potentiel 98 % et/ou Valorisation énergétique : potentiel 2%).

Emballage carton recyclable suivant les règles de tri en place.

Conformité à la norme XPD 65762.

