SOFAME
L'expert du mobilier industriel

LOGISTIQUE

DESSERTES - SUPPORTS - CHARIOTS

CHARGE - MOBILITÉ - STABILITÉ

DESSERTES CAR POUR BACS EUROPE

Caractéristiques

- Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 30x30
- Plateau supérieur réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 20/10e
- Plateau supérieur équipé de 4 rebords métalliques de hauteur 20 mm pour les hauteurs 510, 910 et 1275 mm
- Plateau inférieur réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 20/10e
- 4 roulettes diamètre 100 mm pivotantes dont 2 à frein
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C
- Assemblage par vis sur inserts
- Plateaux intermédiaires réalisés en tôle d'acier 10/10e, rebord de hauteur 23 mm
- Option : revêtement caoutchouc lisse antidérapant

L'ergonomie:

- Possibilité d'ajouter 1 poignée de manœuvre en tube 20 mm
- Confort et souplesse de roulage grâce aux roulettes à bandage polymère semi rigide

Dimensions hors tout (en mm) :

Nb de plateaux	Profondeur	Largeur	Hauteur
2	815 / 1215	700	510 / 910
3	815 / 1215	700	910
4	815 / 1215	700	1275
5	815 / 1215	700	1675

Dimensions utiles plateaux intermédiaires (en mm) :

Profondeur hors tout	Profondeur utile	Largeur utile	Nb de bacs Europe 600x400 (par plateau)
815	805	605	2
1215	1205	605	3

SUPPORTS BACS EUROPE SRI / SRI 2

SRI

Caractéristiques

- Plateau métal avec rebord avant et revêtement anti dérapant pour bac Europe 600x400
- Réglable en hauteur de 630 à 910 mm par montant central
- Poignée d'indexage facile d'utilisation pour le réglage de la hauteur
- Réglage du plateau en inclinaison 3 positions 0° 15° ou 30° par poignée à vis
- 4 roulettes diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C

Dimensions hors tout

Largeur : 610 mm
Profondeur : 410 mm
Hauteur réglable : 630 à 910 mm

SRI 2

Caractéristiques

- Plateau métallique supérieur avec un rebord relevé avant pour bac Europe 600x400
- Les plateaux inférieurs pour réserve bac Europe 600x400 optionnels
- Version plateau horizontal fixe
- Version plateau inclinable 3 positions : 0°,15°,30°par poignée à vis
- Réglable en hauteur de 590 à 850 mm (plateau fixe) et 650 à 910 mm (plateau inclinable) par montant décalé
- Poignée d'indexage facile d'utilisation pour le réglage de la hauteur
- 4 roulettes de diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C

Dimensions hors tout

Largeur : 610 ou 910 mm
Profondeur : 410 mm
Hauteur réglable : 590 à 850 mm (plateau fixe)
650 à 910 mm (plateau inclinable)

DESSERTES SV

Desserte 2 flancs latéraux SV:

Caractéristiques

- 1 socle inférieur, 1 plateau supérieur et 2 montants réalisés en tôle d'acier pliée nervurée 20/10e
- 2 ou 3 niveaux de plateaux, le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques hauteur 20 mm
- Assemblage par vis sur inserts
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Poignée optionnelle
- Dessus caoutchouc lisse optionnel

Dimensions hors tout

Largeur : 540 mm
Profondeur : 670 mm
Hauteur : 810 mm

Desserte 2 flancs latéraux SV avec bloc tiroirs ou porte :

Caractéristiques

- 1 socle inférieur, 1 plateau supérieur et 2 montants réalisés en tôle d'acier pliée nervurée 20/10e.
- Le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques hauteur 20 mm
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C
- Assemblage par vis sur inserts
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Coffres à 1 tiroir, 2 tiroirs, 3 tiroirs ou porte
- Tiroirs hauteur utile 150 mm montés sur glissières à billes extraction totale
- Fermeture centralisée par serrure des tiroirs et portes
- Coloris bloc tiroir Gris clair RAL 7035
- Poignée optionnelle
- Dessus caoutchouc lisse optionnel

Dimensions hors tout

Largeur : 540 mm
Profondeur : 670 mm
Hauteur : 810 mm

DESSERTES SPR 331

Structure seule :

Caractéristiques

- Structure qui peut être équipée à volonté d'accessoires
- Socle inférieur fixe en tôle d'acier pliée à 185 mm du sol et 2 montants section 60 mm x 30 mm perforés au pas de 50 mm
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein diamètre 100 mm
- Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C

Dimensions hors tout

Largeur : 695 / 925 / 1360 mm
Profondeur socle : 450 / 650 mm
Hauteurs : 1240 / 1640 mm

Accessoires

- Poignée de manœuvre
- Cadre bac Europe 600x400 inclinable de 0 à 30°
- Plateau pour cadre bac Europe
- Etagère inclinable et réglable en profondeur (P.250 , 350, 450, 650 mm)
- Rail support bacs à bec
- Panneau de fond perforé H.375 mm
- Etagère 1 rang CNC
- Etagère 2 rangs CNC
- Volet porte-outils L. 400 x H. 1230 mm
- Casier documentation L. 110 x P. 350 x H. 400 mm
- Séparateurs cartons

CHARIOTS MANULOG REGLABLES EN HAUTEUR

Réglable en hauteur par crémaillère :

Caractéristiques

- Tôle d'acier pliée 20/10e
- Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C
- Plateau supérieur réversible permettant de disposer de 4 rebords ou non
- Réglable en hauteur par crémaillère de 735 à 1015 mm au pas de 40 mm par vis et boulons
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Poignée en tube de diamètre 30 mm

Dimensions hors tout

Profondeur : 860 / 1025 / 1460 mm
Largeur : 650 mm
Hauteur réglable : 735 à 1015 mm

Dimensions utiles plateau supérieur: P. 862 / 1027 / 1462 x L. 647 mm
Dimensions utiles plateau intermédiaire: P. 695 / 860 / 1295 x L. 617 mm

Réglable en hauteur par manivelle :

Caractéristiques

- Tôle d'acier pliée 20/10e
- Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C
- Plateau supérieur réversible permettant de disposer de 4 rebords ou non
- Réglable en hauteur par manivelle de 745 à 1000 mm
- Chaque tour de manivelle engendre 5 mm de course
- Permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée
- Un ensemble de 4 vérins hydrauliques permet d'élever un ensemble cadre et plateau au-dessus de la structure
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Poignée en tube de diamètre 30 mm

Dimensions hors tout

Profondeur : 860 / 1025 / 1460 mm
Largeur : 650 mm
Hauteur réglable : 745 à 1000 mm

Dimensions utiles plateau supérieur: P. 862 / 1027 / 1462 x L. 647 mm
Dimensions utiles plateau intermédiaire: P. 695 / 860 / 1295 x L. 617 mm

PS5
BONENE

POINTS FORTS DE LA GAMME LOGISTIQUE

DESSERTES - SUPPORTS - CHARIOTS

CHARGE



MOBILITÉ



STABILITÉ

COLORIS DES DESSERTES

RAL **1015** **BS**	RAL **1018** **JS**	RAL **2004** **OG**	RAL **3000** **RV**	RAL **5002** **BM**	RAL **5010** **BP**
RAL **5015** **BI**	RAL **7004** **GM**	RAL **7016** **GA**	RAL **7035** **GC**	RAL **9005** **NN**	RAL **9010** **BB**

Possibilité d'autres coloris : Nous consulter

GARANTIE :

Nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d'œuvre contre tout vice de fabrication, et dans le cadre d'une utilisation normale.

FABRICANT FRANÇAIS

SOFAME
L'expert du mobilier industriel

www.sofame.fr

SAS au capital de 1 712 910 € - SIRET 449 706 365 00011 – TVA N° 39 449 706 365
Numéro d'immatriculation au registre des producteurs : FR014232 en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement.