

MOVIT

CHARIOTS POLYVALENTS




MOBILITÉ - POLYVALENCE - ADAPTABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MOVIT



Caractéristiques de la structure :

- Construction en tôle d'acier pliée 20/10ème
- 2 entretoises horizontales en tôle 25/10ème pliée en U 60x40 mm sous le plateau
- Socle réalisé en tôle d'acier 20/10ème
- Équipé d'un plateau tôle d'acier 12/10ème à rebords réversibles vers le haut ou vers le bas
- Étagère intermédiaire en tôle d'acier 12/10ème à rebords réversibles vers le haut ou vers le bas, positionnable en hauteur au pas de 50 mm
- Poignée de manœuvre latérale
- Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C
- 4 roulettes à platines pivotantes bandage caoutchouc thermoplastique anti-trace gris diamètre 125 mm dont 2 à frein
- Flancs en tôle d'acier pliée perforé, perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm permettant l'accrochage des accessoires existants pour panneaux perforés (voir équipements établis)



Dimensions des postes

- Longueur : 1200 ou 1500 mm
- Profondeur : 750 mm
- Hauteur : 820 mm



Montage

- Assemblage rapide et aisé
- Chariot livré en kit
- Possibilité de montage sur demande (nous consulter)



Charge

- Charge admissible uniformément répartie pour le MOVIT est de 300 kg dont 50 kg pour l'étagère intermédiaire



Options

- Possibilité d'ajouter 1 poignée de manœuvre supplémentaire en option



POINTS FORTS DE LA GAMME MOVIT

MOBILITÉ - POLYVALENCE


MOBILITÉ



POLYVALENCE



ADAPTABILITÉ



COLORIS DU CHARIOT MOVIT



RAL 1015 BS



RAL 1018 JS



RAL 2004 OG



RAL 3000 RV



RAL 5002 BM




RAL 5010 BP




RAL 5015 BI



RAL 7004 GM



RAL 7016 GA



RAL 7035 GC



RAL 9005 NN



RAL 9010 BB

Coloris à préciser : Chassis



GARANTIE :

Nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d'oeuvre contre tout vice de fabrication, et dans le cadre d'une utilisation normale.



FABRICANT FRANÇAIS



www.sofame.fr