SOFAME
L'expert du mobilier industriel

SOUDURE

SI, SIT ET CHARIOT SOUDURE

FONCTIONNALITÉ- RÉSISTANCE- FORTE CHARGE

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE SI SOUDURE

Caractéristiques de la structure

- Châssis constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème.
- Échelles réalisées par pliage en U de section 42x80x42mm et soudées pour les versions fixes, mécaniques et manivelles, et de section 62x87x62mm pour les versions électriques.
- Traverses horizontales par pliage en U de section 40x60x40mm pour les versions fixes, mécaniques et manivelles, et de section 40x50x40mm pour les versions électriques.
- Plateau en tôle d'acier épaisseur 8mm, peint en dessous et finition brute au dessus.
- Finition peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.
- Platine perforée formant semelle à la base des pieds permettant d'être spitté au sol (sauf SI électrique).

Version réglable en hauteur mécaniquement :

- 2 traverses horizontales en profondeur 750mm et 3 en profondeur 1000mm.
- Le plateau est supporté par 2 longerons en U de section 50x80x40mm.

Version réglable en hauteur par manivelle :

- 3 traverses horizontales en profondeur 750mm et 4 en profondeur 1000mm.
- Le plateau est supporté par 2 longerons en U de section 50x80x40mm.
- Ensemble de 4 vérins hydrauliques permettant d'élever un ensemble cadre et plateau au-dessus de la structure.

Version réglable en hauteur électriquement :

- 1 traverse horizontale.
- Le plateau est supporté par un longeron en U de section 40x50x40mm et par un oméga H50xP215mm
- 4 colonnes électriques permet d'élever un ensemble cadre et plateau au-dessus de la structure.
- Tension d'alimentation de 230V, 50Hz

Dimensions des postes

- Largeur : 750, 1000,1200, 1500, 1800 ou 2000mm
- Profondeur : 750 ou 1000mm

Montage

- Livré en kit (sauf version réglable par manivelle)
- Assemblage rapide et aisé
- Possibilité de montage sur demande

Charge

- La charge maximum admissible uniformément répartie est de 1500kg pour le SI
- La charge maximum admissible uniformément répartie est de 1000kg pour le SI mécanique
- La charge maximum admissible uniformément répartie est de 250kg pour le SI manivelle et le SI électrique.

HAUTEUR FIXE

SI HAUTEUR FIXE

RÉGLAGE MÉCANIQUE

SI REGLAGE EN HAUTEUR MECANIQUEMENT

RÉGLAGE MANIVELLE

SI REGLAGE EN HAUTEUR PAR MANIVELLE

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE

SI REGLAGE EN HAUTEUR ELECTRIQUEMENT

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE SIT SOUDURE

Caractéristiques de la structure :

- Construction en tôle d'acier pliée 20/10ème
- 2 entretoises horizontales en tôle 25/10ème pliée en U 60x40 mm sous le plateau
- Socle réalisé en tôle d'acier 20/10ème
- Plateau en tôle d'acier épaisseur 8mm, peint en dessous et finition brute au dessus.
- Finition peinture poudre époxy polymérisée au four 180°C
- 4 roulettes à platines pivotantes bandage caoutchouc thermoplastique anti-trace gris diamètre 125 mm dont 2 à frein
- Flancs en tôle d'acier pliée perforé, perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm permettant l'accrochage des accessoires existants pour panneaux perforés (voir équipements établis)

Dimensions des postes

- Largeur : 1200 ou 1500 mm
- Profondeur : 750 mm
- Hauteur : 840 mm

Montage

- Livré en kit
- Assemblage rapide et aisé
- Possibilité de montage sur demande

Charge

- La charge maximum admissible uniformément répartie pour le SIT SOUDURE est de 300 kg

Options

- Possibilité d'accueillir des combinaisons de coffres à tiroirs, coffres à portes ou étagères pour le rangement
- Possibilité d'ajouter 1 poignée de manouvre en option
- Possibilité d'ajouter des accessoires sur les côtés perforés

SIT A PLANCHER

SIT AVEC 1 ETAGERE

SIT AVEC BLOC 2 PORTES

CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT SOUDURE

Caractéristiques de la structure :

- Construction en tôle d'acier pliée 20/10ème et 25/10ème
- 3 niveaux L425xP593mm, niveau bas sans rebord, niveau intermédiaire en tôle pliée à bords relevés hauteur 28mm et positionnable à 3 hauteurs et niveau haut à bords relevés hauteur 30mm
- Emplacement pour bouteille de gaz diamètre entre 140 et 299mm et hauteur 820 à 1500mm, livré avec 2 sangles
- Rangements latéraux pour les baguettes de soudure, support casque et support enrouleur câble
- Finition peinture poudre époxy polymérisée au four 180°C
- 4 roulettes à bandage bleu diamètre 100 mm dont 2 à frein permettant de rouler sur le bitume

Dimensions des postes

- Largeur : 875 mm
- Profondeur : 504 mm
- Hauteur : 830 mm

Montage

- Livré en kit
- Assemblage rapide et aisé
- Possibilité de montage sur demande

Charge

- La charge maximum admissible uniformément répartie pour le chariot SOUDURE est de 300 kg

Options

- Possibilité d'ajouter un bloc tiroirs hauteur 530mm maximum

CHARIOT SOUDURE ET ACCESSOIRES

CHARIOT SOUDURE

SUPPORT TORCHE A SOUDER

SUPPORT MEULEUSE

POINTS FORTS DE LA GAMME SOUDURE

FONCTIONNALITÉ



RÉSISTANCE

FORTE CHARGE

COLORIS DISPONIBLES

RAL **1015** **BS**	RAL **1018** **JS**	RAL **2004** **OG**	RAL **3000** **RV**	RAL **5002** **BM**	RAL **5010** **BP**
RAL **5015** **BI**	RAL **7004** **GM**	RAL **7016** **GA**	RAL **7035** **GC**	RAL **9005** **NN**	RAL **9010** **BB**
RAL **7042** **BS**	**CHAMPAGNE GS**				

Coloris à préciser : Chassis

GARANTIE 5 ANS

GARANTIE :

Nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d'oeuvre contre tout vice de fabrication, et dans le cadre d'une utilisation normale.

FABRICANT FRANÇAIS

SOFAME
L'expert du mobilier industriel

www.sofame.fr

SAS au capital de 1 146 750 € - SIRET 449 706 365 00011 – TVA N° 39 449 706 365
Numéro d'immatriculation au registre des producteurs : FR014232 en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement.