

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire

Owner

SOFAME

Route de Bonnetable BP 24
72190 SARGE LES LE MANS

Gamme

Range

Etabli PTH

Marque commerciale

Marketing brand

SOFAME

Produit

Product

Table d'atelier et établi d'industrie

Etabli PTH

Table for workshop and workbench for industry

PTH Workbench

Werkstatttisch und Werkank für Industrie

Mesa de taller y banco de trabajo para industria

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

Sécurité / Safety	Durabilité / Durability	Adaptabilité / Adaptability	Comportement au feu / Fire reaction
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Conformes aux normes : NF D 60050 (2009) , XP D 65 762 (2010)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic



FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Mobilier professionnel dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Mobilier professionnel peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Mobilier professionnel as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Mobilier professionnel can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : **00015493**

Certificate Nr :

Annule et remplace N° **00010408**

Cancels and replaces :

Date d'émission : **29/04/2025**

Issued :

Valable jusqu'au : **28/04/2028**

Valid until :

Nombre de pages / Pages : **2**

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

Annexe technique

Technical appendix

Etabli à châssis mécanosoudé avec plateau en multiplis de hêtre ou panneau de particules stratifié.

Etabli pouvant être équipé de bloc à tiroirs suspendus ou d'un plancher en panneau de particules stratifié.

Capacité de charge maximale de l'établi : 500 kg

Châssis :

Références : PTH40-12, -15, -18, -20, -121, -151, -181 et -201

Hauteur (sans plateau) : 800 mm

2 pieds échelle mécanosoudés de section carrée 40x40 en tôle d'acier de 25/10ème d'épaisseur.

3 entretoises en tôle d'acier de 25/10ème formées en U.

4 embouts en matière plastique de protection des sols.

Plateaux :

Dimensions : longueur de 1 200 à 2 000 mm, profondeur de 750 à 1 000 mm

Multiplis de hêtre épaisseur 24 ou 40 mm.

Panneau de particules stratifié épaisseur 30 ou 40 mm

Bloc à tiroir :

Bloc tiroirs de 1 à 3 tiroirs

Dimensions : largeur de 430 mm, profondeur de 600 mm, hauteur 225, 377 et 530 mm

Caisson en tôle d'acier épaisseur 10/10ème pliée-nervurée et soudée par point.

Tiroirs monobloc en tôle d'acier épaisseur 10/10ème pliée-nervurée et soudée par points.

Coulisses à extension totale avec dispositif d'ouverture sélective et fermeture à clé centralisée

Charge maximale par tiroir : 50 kg

Finition par peinture époxy.